

## ネジ保持機

## オートキャッチャー (AC)



## ■ 主な特徴

- ・ドライバーにワンタッチ装着可能
- ・ネジを三本のツメで保持
- ・M2～M4 (AC24), M4～M5 (AC35)まで任意に可変可能
- ・ネジ供給機との組合せでネジ締効率がさらに向上
- ・ツメは防弾ガラスと同じ材質で、耐久性テストで30万ショット

※ ナベ・バインドネジ専用 バインドは M4 まで  
トルクス・Yリセスには使用できません

## ■ オートキャッチャー24シリーズ (M2.0～M2.6 / M3.0～M4.0 対応 ナベ / バインドネジ用)

製品名	取付電動ドライバ	ビット取付軸径・ (長さ)	JIS 規格 ビット先端寸法	対象ネジ 十字穴付ネジ
AC24-H1R4	ハイオス	径 4 (60)	# 1	M2.0～M2.6
AC24-H1R5	ハイオス	径 5 (80)		
AC24-D1R4	デルボ	径 4 (65)		
AC24-D1H5	デルボ	対辺 5 (70)		
AC24-E1H6.35	瓜生	対辺 6.35 (80)		
AC24-RING	※ 消耗品 パーツ部品 (別紙パーツ表参照)		パーツ No.6	
AC24-CHUCK	(最小ロット 10 ケ)		パーツ No.7	
AC24-H2R4	ハイオス	径 4 (60)	# 2	M3.0～M4.0
AC24-H2R5	ハイオス	径 5 (80)		
AC24-D2R4	デルボ	径 4 (65)		
AC24-D2H5	デルボ	対辺 5 (70)		
AC24-E2H6.35	瓜生	対辺 6.35 (80)		

## ■ オートキャッチャー35シリーズ (M4～M5 対応 ナベ / バインドネジ用) ※在庫無くなり次第販売終了

製品名	取付電動ドライバ	ビット取付軸径・ (長さ)	JIS 規格 ビット先端寸法	対象ネジ 十字穴付ネジ
AC35-H2R5	ハイオス	径 5 (80)	# 2	M4.0～M5.0
AC35-D2H5	デルボ	対辺 5 (75)		バインドネジは M4.0 まで
AC35-E2H6.35	瓜生	対辺 6.35 (80)		
AC35-EIP2H6.35	瓜生	対辺 6.35 (80)		
AC35-RING	※ 消耗品 パーツ部品 (別紙パーツ表参照)		パーツ No.6	
AC35-CHUCK	(最小ロット 10 ケ)		パーツ No.7	

- ・AC35-EIP2H6.35 は AC35-E2 をインパクトドライバー兼エアードライバー用に衝撃対策をした製品です。
- ・仕様が変更になる場合もございますが、ご了承ください。
- ・ロングビット仕様もありますので、ご希望の際はご連絡ください。
- ・ネジ供給機と組合せでご利用になる場合は供給機の改造が必要になります。(詳しくはお問い合わせください)